

# Varmgalvaniseret dæksel

HARDE STAAL fremstiller et bredt udvalg af varmgalvaniserede dæksler til underjordiske installationer.

HARDE STAAL har udviklet unikke løsninger med fokus på sikker og let betjening.

Dækslet er meget service venligt og enkelt at betjene, også for den som skal arbejde med det på alle tider af døgnet, uanset vejr og årstid.

## Dækslet

er fjederbelastet og opfylder arbejdstilsynets krav om tunge løft.

Aflastnings teknik er beregnet ved 20 gr. og løft på ca.15 kg.

Obs: ved lavere temperaturer end 20 gr. kan løfte byrden dog ændres.



## Teknisk information

- Skjulte fedtsmurte hængsler
- Fedt smurte låsebolte 2-4 stk. varmgalvaniseret
- Silikone pakning for tætning i låg
- Vandtæt nøglehul
- Karm til asfalt-flise eller ubefæstede arealer
- Lev. med tåreplade (dørklade) på låg
- Kan leveres med kundespecifikt logo
- Kan leveres med skridsikker belægning
- Kan lev med sikkerhedsnet og afspærrings kæde
- Materiale: S235-S355
- Lev. varmgalvaniseret
- Lev. som D400 (40T)
- Godkendt iht. EN124

## Anvendelse

- Fjernvarmebrønde
- Kabelbrønde
- Pumpebrønde
- Målerbrønde
- Bygværker
- Kloak



## Skridsikker belægning


### Sikkerhed:

For at forebygge og afhjælpe problemer med glatte overflader på dæksler som ligger i flisebelægninger - kørebaner og fortov, kan vores dæksler leveres med skridsikker belægning.

90 % af vores dæksel låg bliver leveret med grå Bauxit belægning, som er et gennemprøvet slidstærkt kvalitets produkt.

## Valgmuligheder

- Bauxit grå (som billede)
- Andre farver på forespørgsel



**HARDE STAAL ApS.**

Vandløsevej 4 - 9300 Sæby tlf. 98469460 mail:info@harde.dk www.harde.dk