

HARDE Fjernvarmeskabe til indmuring

Skabet fra **HARDE** er designet, så der er mulighed for at tilpasse dybden, så den passer med hulmurens mål.
For varmekædet vil afspæringsventiler/måler aflæsning fremadrettet være let tilgængelige.



- Hurtig montage
- Aftagelig frontramme
- Justerbar dybde
- Fjernvarme logo
- Varmgalvaniseret stål
- Pulverlakeret
- Ral 7035 (standard)
- Lås til trekant nøgle
- Leveres i papkasse
- Afspærings ventiler DN 15/20
- Vinkel forskruninger. 3/4"
- Komplet måler installation m. 110mm. pasrør
- Lås med nøgle
- Låge med kompositfyldning for fjernaflæsning

Kundetilpassede løsninger på forespørgsel

Varer.nr.	Model	A	B	C	D	E
200 148	Skab til indmuring (tomt skab)	350	390	200-350	300	280
200 148 - DAT	skab til indmuring m. Danfoss dn20tw.m.m.	350	390	200-350	300	280
200 148 - DAE	skab til indmuring m. Danfoss dn20en.m.m.	350	390	200-350	300	280
200 148 - BR	skab til indmuring m. Broen dn15/20m.m.	350	390	200-350	300	280
200 150	skab til indmuring (tomt skab)	350	590	200-350	300	480
200 150 - DATM	Skab til indmuring m. Danfoss dn 20tw.m.m. målerinstallation monteret i skab	350	590	200-350	300	480
200 155 - DAEM	Skab til indmuring m. Danfoss dn 20en.m.m. målerinstallation monteret i skab	530	590	200-350	480	480
200 150 - BRM	Skab til indmuring m. Broen dn 15/20m.m. målerinstallation monteret i skab	530	590	200-350	480	480



Alle mål i mm.

Skab med kompositfyldning for fjernaflæsning
Bestilles som følgende
200150KO- - -



isolering

Materiale	Lambda værdi
Polyethylene foam (pe) 20mm	Lambda værdi 0,038 (ved 10 ° C)



HARDE STAAL ApS.

Vandløsevej 4 - 9300 Sæby tlf. **98469460** mail: info@harde.dk www.harde.dk